


383620



Wechselschalter für Schließzylinder mit Erdungskontakt, wg UP IP44, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|---------------|------------------|
| Bedienungsart | Schlüssel |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |

Ausführung

- Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |

Strom

| | |
|-------------|-------------------------|
| Schaltstrom | 16 AX (200 W LED (SBL)) |
|-------------|-------------------------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
|-----------|-------------------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Tiefe | 40,2 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |

Montage

| | |
|------------|--|
| Montageart | ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung |
|------------|--|

Anschluss

| | |
|----------------------|------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60669-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0632-1 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| - mit Schraubklemmen | |

Ausstattung

- für zentrale Schließanlagen
- für Schließzylinder

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | mit Erdungskontakt |
|--------------------------------------|--------------------|

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP44 |
|-----------|------|

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|----------------|
| Gewerk / Anwendung | Lichtsteuerung |
| Haupt-Designlinie | wg UP IP44 |

Hinweis

| | |
|-------------|--|
| Hinweistext | für genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm |
|-------------|--|