



303212

Ausschalter 2-polig 16 AX Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|---------------|------------------|
| Bedienungsart | einteilige Wippe |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |

Ausführung

- 2-polig Aus
- mit vordefinierter 0-Stellung

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |

Strom

| | |
|-------------|-------------------------|
| Schaltstrom | 16 AX (200 W LED (SBL)) |
|-------------|-------------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
| Oberfläche | matt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Tiefe | 42 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|--------------------|--------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60669-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0632-1 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| - | mit Schraubklemmen |

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------|----------------|
| Geräteschaltertyp | Nein |
| Haupt-Designlinie | Lichtsteuerung |

Hinweis

| | |
|-------------|--|
| Hinweistext | zum Tragrings isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen, Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0". |
|-------------|--|
