



303303



Ausschalter 3-polig Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|---------------|------------------|
| Bedienungsart | einteilige Wippe |
| Montageart | Unterputz |

Ausführung

- 3-polig Aus
- mit vordefinierter 0-Stellung

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 400 V |
| Nennspannung | 400 V AC |

Strom

| | |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 16 A |
|-------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
|-----------|-------------------|

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Tiefe | 42 mm |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|--------------------|--------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60669-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0632-1 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| - | mit Schraubklemmen |

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | HLK-Regelung, Lichtsteuerung |
| Haupt-Designlinie | Lichtsteuerung |

Hinweis

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweistext | zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen, Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0". |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
