


294810



Zeitrelais-Einsatz Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Kontrollen und Indikatoren

- bei Betätigung im eingeschalteten Zustand wird ausgeschaltet

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	240 V
Frequenz	50/60 Hz

Strom

Nennstrom	6 A
-----------	-----

Sicherung

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung
-----------	---

Leistung

konventionelle Trafos	1000 VA
Elektronische Trafos	1500 W

Messung

Nebenstelleneingang	mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer)
---------------------	--

Werkstoff

Farbe	nicht zutreffend
Werkstoff	Kunststoff/Metall

Abmessungen

Einbautiefe	32,5 mm
Achsmaß Ø	4 mm

Beleuchtung Steuerung

Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
---------------------------------	--------

Leuchtstofflampen Steuerung

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	150 VA

LED Steuerung

LED	mit roter Kontroll-LED
-----	------------------------

Glühlampen Steuerung

230 V Glühlampen	1500 W
230 V Halogenlampen	300 W

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Einstellungen

Nachlaufzeit, einstellbar	≈ 1 min...1 h
---------------------------	---------------

Ausstattung

- sehr geräuscharm
 - elektronische Zeitschaltuhr mit Druck-Ein-/Ausschalter
-

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
