



85422101



IP20

Universal-Tastdimmer 2fach Elektronik-Plattform, sonstige

Technische Merkmale

Funktion

- lampenschonender Softanlauf

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

Spannung

Betriebsspannung 230 V AC

Sicherung

Sicherung kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Leistung

Dimmbare, konventionelle Trafos je Kanal 35...300 VA

Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2) < 0,3/0,7 W

Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos je Kanal 35...300 W

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0...65 % (ohne Betauung)

Nebenstelleneingang mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung

Werkstoff

Farbe nicht zutreffend

Werkstoff Kunststoff/Metall

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Leuchtstofflampen Steuerung

Dimmbare Energiesparlampen je Kanal 15...54 W

LED Steuerung

Dimmbare 230 V LED-Lampen je Kanal 12...40 W

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen je Kanal 35...300 W

Montage

Montageart mit Spreizkrallen

Anschluss

Schraubklemmen (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
Anzahl Nebenstellen	unbegrenzt
- mit Schraubklemmen	

Kabel

Last-Leitungslänge	max. 100 m
Leitungslänge Nebenstellen	max. je Kanal 50 m

Einstellungen

- Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi

Ausstattung

Nebenstelleneingang	ja
- automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (autoDetect-Verfahren)	
- Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
- niedriger Eigenenergiebedarf	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung, KNX-Funk - Bediensysteme
Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform