



382120



IP44

**Jalousie-Schalter 1-polig für Schließzylinder mit Erdungskontakt, mit 0-Stellung, wg UP IP44, sonstige**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bedienungsart	Schlüssel
Montageart	Unterputz

**Funktion**

- mit Tastrastfunktion

**Ausführung**

- 1-polig
- mit 0-Stellung

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

**Strom**

Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
-------------	-------------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

**Abmessungen**

Tiefe	40,1 mm
Höhe	70,8 mm
Breite	70,8 mm

**Montage**

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

**Anschluss**

- mit Schraubklemmen

**Ausstattung**

- für zentrale Schließanlagen

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Erdungskontakt
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit 0-Stellung

**Sicherheit**

Schutzart	IP44
-----------	------

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	wg UP IP44
-------------------	------------

**Hinweis**

Hinweistext

Für die wassergeschützte Unterputzinstallation  
IP44 geeignet.