



382120



IP44

Jalousie-Schalter 1-polig für Schließzylinder mit Erdungskontakt, mit 0-Stellung, wg UP IP44, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|---------------|-----------|
| Bedienungsart | Schlüssel |
| Montageart | Unterputz |

Funktion

- mit Tastrastfunktion

Ausführung

- 1-polig
- mit 0-Stellung

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |

Strom

| | |
|-------------|-------------------------|
| Schaltstrom | 10 AX (100 W LED (SBL)) |
|-------------|-------------------------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
|-----------|-------------------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Tiefe | 40,1 mm |
| Höhe | 70,8 mm |
| Breite | 70,8 mm |

Montage

| | |
|------------|--|
| Montageart | ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung |
|------------|--|

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- für zentrale Schließanlagen

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | mit Erdungskontakt |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | mit 0-Stellung |

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP44 |
|-----------|------|

Kennzeichnung

| | |
|-------------------|------------|
| Haupt-Designlinie | wg UP IP44 |
|-------------------|------------|

Hinweis

Hinweistext

Für die wassergeschützte Unterputzinstallation
IP44 geeignet.