



5031



## Taster, Schließer Lichtsteuerung, sonstige

### Technische Merkmale

#### Architektur

|               |       |
|---------------|-------|
| Bedienungsart | Wippe |
|---------------|-------|

#### Funktion

|              |       |
|--------------|-------|
| Schaltwinkel | 3,5 ° |
|--------------|-------|

#### Ausführung

- Schließer

#### Elektrische Hauptmerkmale

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V AC |
|--------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Frequenz | 50/60 Hz |
|----------|----------|

#### Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

#### Werkstoff

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
|-----------|-------------------|

#### Abmessungen

|       |         |
|-------|---------|
| Tiefe | 41,6 mm |
|-------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 30 mm |
|-------------|-------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kontaktabstand | > 3 mm |
|----------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 70,8 mm |
|------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 70,8 mm |
|--------|---------|

#### Montage

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

#### Anschluss

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Leiterquerschnitt (massiv) | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60669-1 |
|--------------------|------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0632-1 |
|--------------------|-----------------|

- mit Steckklemmen

#### Lieferumfang

|                  |      |
|------------------|------|
| Mit Leuchtmittel | nein |
|------------------|------|

#### Ausstattung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 1 |
|--------------------------|---|

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

**Sicherheit**

---

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

---

**Kennzeichnung**

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Gewerk / Anwendung | Lichtsteuerung |
| Haupt-Designlinie  | Lichtsteuerung |

---

**Hinweis**

---

|             |  |
|-------------|--|
| Hinweistext | zum Traging isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen |
|-------------|--|

---