



503150



**Pulsante, contatto di chiusura per montaggio in parete con intercapedine CONTROLLO LUCI**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipo di unità di controllo rocker

**Funzioni**

Angolo di commutazione 3,5 °

**Versione**

- Contatto di chiusura

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

**Corrente**

Corrente pulsante 10 A

**Materiali**

Materiale Plastica / metallo

**Dimensioni**

Profondità 41,6 mm

Profondità d'incasso 19,5 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio Con ridotta profondità d'incasso, Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite

**Collegamento**

Morsetti di collegamento secondo IEC 60669-1

Morsetti di giunzione secondo VDE 0632-1

- Con morsetti a molla

**Articoli forniti**

Con lampada no

**Equipaggiamento**

Quantità di contatti NO 1

- Per illuminazione e commutazione di controllo

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP20

**Identificazione**

---

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Applicazioni, impieghi     | Regolazione HVAC, Controllo luci |
| Linea di design principale | CONTROLLO LUCI                   |

---