



503150



## Pulsante, contatto di chiusura per montaggio in parete con intercapedine CONTROLLO LUCI

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Tipo di unità di controllo rocker

#### Funzioni

Angolo di commutazione 3,5 °

#### Versione

- Contatto di chiusura

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

#### Corrente

Corrente pulsante 10 A

#### Materiali

Materiale Plastica / metallo

#### Dimensioni

Profondità 41,6 mm

Profondità d'incasso 19,5 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Con ridotta profondità d'incasso, Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite

#### Collegamento

Morsetti di collegamento secondo IEC 60669-1

Morsetti di giunzione secondo VDE 0632-1

- Con morsetti a molla

#### Articoli forniti

Con lampada no

#### Equipaggiamento

Quantità di contatti NO 1

- Per illuminazione e commutazione di controllo

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Regolazione HVAC, Controllo luci
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI

---