



85320100



IP20

## Nebenstelle für Bewegungsmelder Elektronik-Plattform

### Technische Merkmale

### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

### Spannung

Betriebsspannung	230 V AC
------------------	----------

### Sicherung

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--

### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0..65 % (ohne Betauung)
--	-------------------------

### Werkstoff

- keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen

### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

### Anschluss

Schraubklemmen (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------------

Anzahl Bewegungsmelder Nebenstellen	unbegrenzt
-------------------------------------	------------

- mit Schraubklemmen

### Kabel

Leitungslänge Nebenstellen	max. 50 m
----------------------------	-----------

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
--------------------	------------

- niedriger Eigenenergiebedarf

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Bewegungsmelder
--------------------	-----------------

Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform
-------------------	----------------------