



85342282



## Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2,2 m BERKER S.1/B.3/B.7, bianco lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio incasso

#### Funzioni

Modalità di esercizio Servizio di breve durata con tempo d'immunità (ad es. per commutazioni luce scale/a impulso)

- Modo operativo comandato da  $\mu$  processore
- Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante
- Con blocco pulsanti
- Funzione party per l'attivazione per 2 ore
- Con funzione di memoria per la simulazione di presenza

#### Comandi e indicatori

- Con pulsante per Off/On/Automatico

#### Sgancio

Tempo d'immunità ≈ 10 s

#### Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 0...65 % (senza condensa)

Campo di rilevamento, rettangolare ≈ 8 x 12 m

#### Portata

Portata frontale ≈ 8 m

Portata laterale a ≈ 6 m

#### Rilevazione

Numero zone di rilevamento 3

Angolo di copertura impostabile 45...90 °

#### Materiali

Colore linea di design bianco

Colore bianco

Materiale termoplastico

#### Dimensioni

Altezza d'installazione 34 mm

Altezza di montaggio nominale 2,2 m

#### Illuminazione

Soglia di luminosità, impostabile ≈ 5...1000 lx , Esercizio diurno

#### Controllo del LED

LED Con LED di esercizio e di stato rosso/verde/arancione, Visualizzazione di compatibilità modulo/insero LED

### Impostazioni

|  |                |
|--|----------------|
| Soglia di luminosità impostabile                                       | si             |
| Soglia di sensibilità impostabile                                      | si             |
| Soglia di sensibilità impostabile                                      | 10...100 %     |
| Funzionamento di breve durata  | 200 ms         |
| Ritardo di spegnimento   | ≈ 180 s        |
| Ritardo di spegnimento, impostabile                                    | ≈ 10 s...30 mn |
| Preavviso di disattivazione con gradazione regolazione luce al 50% per | 30 s           |

### Sicurezza

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| - Con protezione antismontaggio    |      |

### Condizioni d'impiego

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio     | -5...45 °C |
| - Basso utilizzo di energia |            |

### Identificazione

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Applicazioni, impieghi     | Controllo luci, Rilevatore di movimento                     |
| Linea di design principale | BERKER S.1/B.3/B.7  |
| Serie                      | Rilevatore di movimento, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |