




289110



## 1 - 10 V Drehpotenziometer Softrastung, Lichtsteuerung, sonstige

### Technische Merkmale

### Architektur

Bedienungsart Dreh-/Druckknopf

### Funktion

- zum Schalten und Steuern von EVG und 1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W

### Konnektivität

Schnittstelle nach DIN EN 61347-2-3

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

### Strom

Steuerstrom 50 mA

Schaltstrom 6 A

### Sicherung

Sicherung kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung),  
mit Ersatzsicherung

### Abmessungen

Achsmaß Ø 4 mm

### Anschluss

- mit Schraubklemmen

### Einstellungen

- Grundhelligkeit einstellbar

### Ausstattung

- z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen

- mit Druck-Ausschalter

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb Softrastung

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung

Haupt-Designlinie Lichtsteuerung

### Hinweis

Hinweistext Zur Sicherstellung gleicher Beleuchtungsstärken  
nur EVG und Leuchtstofflampen gleicher Hersteller  
verwenden.

Sicherungswechsel ohne Demontage der  
Abdeckung möglich.