85342185

Rilevatore di movimento 2,2 m BERKER S.1/B.3/B.7, antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso

Funzioni

- Modo operativo comandato da µ processore
- Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante
- Con blocco pulsanti
- Funzione party per l'attivazione per 2 ore
- Con funzione di memoria per la simulazione di presenza

Comandi e indicatori

- Con pulsante per Off/On/Automatico

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	0…65 % (senza condensa)
Campo di rilevamento, rettangolare	≈ 8 x 12 m

Portata

Portata frontale	≈ 8 m
Portata laterale	a ≈ 6 m

Rilevazione

Numero zone di rilevamento	3
Angolo di copertura impostabile	per lato ≈ 45…90 °

Materiali

Colore linea di design	antracite
Materiale	termoplastico

Dimensioni

Altezza d'installazione	34 mm
Altezza di montaggio nominale	2,2 m

Illuminazione

Soglia di luminosità, impostabile	≈ 5…1000 lx , Esercizio diurno

Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio e di stato rosso/verde/arancione, Visualizzazione di compatibilità modulo/inserto LED

Impostazioni

Soglia di luminosità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	10…100 %
Ritardo di spegnimento	≈ 180 s
Preavviso di disattivazione con gradazione regolazione luce al 50% per	30 s

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Con protezione antismontaggio	

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
- Basso utilizzo di energia	

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Rilevatore di movimento
Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	Rilevatore di movimento, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7