



29531404



## LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Berker S.1/B.3/B.7, aluminium matt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahme bei 230 V~, 50 Hz - max. 1 W

#### Werkstoff

Designlinienfarbe alu

Farbe aluminium

Farbe Aluminium-Optik

RAL Farbe RAL 9006 - Weißaluminium

Material / Verarbeitung lackiert

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche matt

#### LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen 4

#### Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

#### Anschluss

Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Einstellungen

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar

#### Ausstattung

- Lichtfarbe kaltweiß  
- über separaten Schalter schaltbar

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...40 °C

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Berker S.1/B.3/B.7

Sekundär Designlinie(n) Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7