



29528982



## LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Berker S.1/B.3/B.7, weiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahme	bei 230 V~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W
-------------------	-----------------------------------------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	glänzend

#### LED Steuerung

Anzahl LED-Lampen	4
-------------------	---

#### Montage

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1
------------------------------------------------	------------------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

#### Ausstattung

- über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar

#### Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...40 °C
---------------------	------------

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7