



20311404



Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC mit Wippschalter, Berker S.1/B.3/B.7, aluminium matt, lackiert

Technische Merkmale

Funktion

- mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	24 V
Nennspannung	24 V AC/DC
Frequenz	50/60 Hz

Strom

Schaltstrom	10 A~/4 A=
Schaltstrom "Heizen" bei $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Schaltstrom "Heizen"	10 A

Messung

Temperaturbereich	5 / 30 °C
-------------------	-----------

Werkstoff

Designlinienfarbe	alu
Farbe	aluminium
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Kunststoff/Metall

Abmessungen

Einbautiefe	24,6 mm
-------------	---------

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

Anschluss

Anschluss	mit separatem Anschluss für Nachtabenkung
- mit Steckklemmen	

Ausstattung

Nachtabenkung	≈ 4 K
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0,5 K
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung	
- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Wippschalter
--------------------------------------	------------------

Verwendung Bedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
- mit thermischer Rückführung	

Temperatur

Temperatur	5...30 °C
------------	-----------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung
--------------------	--------------

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
-------------------	--------------------

Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
-------------------------	------------------------------------
