



28850001



Altoparlante per integrazione nel soffitto Ø 140 mm TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI, bianco

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Risposta in frequenza (-3 dB) 170...22000 Hz

Potenza

Potenza nominale/musicale 6/8 W

Resistenza

Impedenza 8 Ω

Rilevazione

- a 1 kHz 180 °

- a 4 kHz 130 °

- a 8 kHz 80 °

Materiali

Colore indipendente delle linee di design bianco

Materiale materiali misti

Dimensioni

Profondità d'incasso 62 mm

Ø apertura di incasso 116 mm

Altezza di montaggio consigliata 2,4...4 m

Spessore parete d'incasso 30 mm

Ø telaio altoparlanti 87 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Con meccanica a molla per l'installazione nel soffitto

Collegamento

Sezione conduttore (flessibile) max. 2,5 mm²

- Con morsetto a molla

Cavo

- Con fissaggio cavo antistrappo

Equipaggiamento

Livello di pressione acustica 1 W/1 m 87 dB

Livello di pressione acustica per P_{nom} 95 dB

Sicurezza

- Con membrana impregnata di umidità

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

Istruzione

Hinweistext	Le scatole da incasso compatibili sono disponibili presso la ditta Kaiser e la ditta Spelsberg.
-------------	---
