28850000

Altoparlante per integrazione nel soffitto Ø 80 mm TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI, bianco

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Risposta in frequenza (-3 dB)	200…16000 Hz

Potenza

Potenza nominale/musicale	3/4 W

Resistenza

Impedenza	20 Ω

Rilevazione

- a 1 kHz	180 °
- a 4 kHz	120 °
- a 8 kHz	140 °

Materiali

Colore indipendente delle linee di design	bianco
Materiale	materiali misti

Dimensioni

Profondità d’incasso	35 mm
Ø apertura di incasso	68 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,4…4 m
Spessore parete d’incasso	15 mm
Ø telaio altoparlanti	51 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con meccanica a molla per l'installazione nel soffitto

Collegamento

Sezione conduttore (flessibile)	max. 1,5 mm²
- Con morsetti a vite	

Equipaggiamento

Livello di pressione acustica 1 W/1 m	82 dB
Livello di pressione acustica per P{\sub nom}	87 dB

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

Istruzione

Hinweistext	Viti della scatola in acciaio inossidabile.