



505601



## Pulsante, contatto di commutazione per Hotel Card CONTROLLO LUCI

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Tipo di unità di controllo Badge dell'hotel

#### Versione

- Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

#### Corrente

Corrente pulsante 2 A

#### Materiali

Materiale Plastica / metallo

#### Dimensioni

Profondità 41 mm

Profondità d'incasso 31,2 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

#### Collegamento

Morsetti di collegamento secondo IEC 60669-1

Morsetti di giunzione secondo VDE 0632-1

- Con morsetti a molla

#### Equipaggiamento

Quantità di contatti NC 1

Quantità di contatti NO 1

- Illuminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N

- Per illuminazione e commutazione di controllo

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi Controllo luci

Linea di design principale CONTROLLO LUCI