



20348989



**Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung mit Wippschalter, externem Temperaturfühler, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

#### Funktion

- mit Ein-/Ausschalter und 2 LEDs

#### Elektrische Hauptmerkmale

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 230 V    |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |

#### Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

#### Werkstoff

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß         |
| Farbe             | polarweiß         |
| Werkstoff         | Kunststoff/Metall |

#### LED Steuerung

|     |   |
|-----|---|
| LED | mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung |
|-----|---|

#### Montage

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | ohne Spreizkrallen |
|------------|--------------------|

#### Anschluss

|                      |  |
|----------------------|--|
| Fühler-Leitungslänge | 4 m  |
| Anschluss            | mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung |
| -                    | mit Steckklemmen                           |

#### Einstellungen

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Einstellbereich Fußbodentemperatur | 10...50 °C |
| Einstellbereich Raumtemperatur     | 5...30 °C  |

#### Ausstattung

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nachtabsenkung             | ≈ 5 K  |
| Schalt-Temperaturdifferenz | ≈ 1 K  |
| -                          | Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung |
| -                          | z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen   |

#### Bedienung

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | mit Wippschalter          |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | externem Temperaturfühler |

#### Verwendung Bedingungen

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%)                      |
| -                      | mit thermischer Rückführung |

**Kennzeichnung**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Gewerk / Anwendung      | HLK-Regelung                       |
| Haupt-Designlinie       | Berker S.1/B.3/B.7                 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |