



3315401404



VGA Steckdose Berker S.1/B.3/B.7, aluminium matt, lackiert

Technische Merkmale

Konnektivität

- mit Geradeauslass
- S-VGA kompatibel
- mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front)

Frequenz

Frequenzbereich Video max. 160 MHz

Bildschirm

Auflösung max. 1280 x 1024 px

Werkstoff

Designlinienfarbe	alu
Farbe	aluminium
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe 12 mm

Montage

Montageart ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung

Anschluss

Anschluss mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse
 - mit rückseitiger Buchse für Anschluss an vorkonfektioniertes VGA-Kabel

Ausstattung

- mit Tragrings

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Hinweis

Hinweistext Zur Verbindung von PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z. B. (LCD-) Monitoren und Beamern., Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen VGA-Kabellänge beachten!, Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" zur Verlegung vorkonfektionierter Anschlusskabel, Art.-Nr. 294.10.092, Installations-Empfehlung: Firma Kaiser: "Electronic-Dose" zur Einhaltung der zulässigen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74