



## Glühaggregat mit N-Klemme Lichtsteuerung, rot

Technische Merkmale

### Architektur

Technische Ausführung 48 V AC/DC, 25 mA

### Kontrollen und Indikatoren

- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom 25 mA

### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe rot

### Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Serienschalter beleuchtet

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Feuchtrauminstallation Aufputz, Lichtsteuerung

Haupt-Designlinie Lichtsteuerung

Sekundär Designlinie(n) Lichtsteuerung, ZUBEHÖR

### Hinweis

- Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.
- gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

167603

