



Gruppo fluorescente con morsetto N CONTROLLO LUCI, arancione

Caratteristiche tecniche

Design

Versione tecnica 230 V~, 0,4 mA

Comandi e indicatori

- Per pulsante a bilanciere e pulsante a bilanciere multiplo, escluso nr. ord. 503404, 503808
- Per interruttore di commutazione/invertitore e interruttore a 2 poli 10 AX

Principali caratteristiche elettriche

Corrente nominale 0,4 mA

Materiali

Colore indipendente delle linee di design arancione

Dimensioni

Profondità d'incasso 13 mm

Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo
- Per interruttore doppio illuminabile

Identificazione

Applicazioni, impieghi Controllo luci

Linea di design principale CONTROLLO LUCI

Serie CONTROLLO LUCI, ACCESSORI

Istruzione

Hinweistext In caso d'inserimento di più gruppi fluorescenti, la corrente della lampada può causare il funzionamento difettoso del relè/interruttore a impulsi.
Rimedio: accoppiare un conduttore neutro oppure collegare in parallelo alla bobina un condensatore da 230 V (1 µF ogni 10 mA di corrente lampade fluorescenti).

- Gli inserti da incasso adatti sono reperibili nella panoramica.

167504

