



### Gruppo fluorescente con morsetto N CONTROLLO LUCI, arancione

Caratteristiche tecniche

#### Design

Versione tecnica 230 V~, 0,4 mA

#### Comandi e indicatori

- Per pulsante a bilanciere e pulsante a bilanciere multiplo, escluso nr. ord. 503404, 503808
- Per interruttore di commutazione/invertitore e interruttore a 2 poli 10 AX

#### Principali caratteristiche elettriche

Corrente nominale 0,4 mA

#### Materiali

Colore indipendente delle linee di design arancione

#### Dimensioni

Profondità d'incasso 13 mm

#### Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo
- Per interruttore doppio illuminabile

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi Controllo luci

Linea di design principale CONTROLLO LUCI

Serie CONTROLLO LUCI, ACCESSORI

#### Istruzione

- Hinweistext
- In caso d'inserimento di più gruppi fluorescenti, la corrente della lampada può causare il funzionamento difettoso del relè/interruttore a impulsi.  
Rimedio: accoppiare un conduttore neutro oppure collegare in parallelo alla bobina un condensatore da 230 V (1 µF ogni 10 mA di corrente lampade fluorescenti).
- Gli inserti da incasso adatti sono reperibili nella panoramica.

167504

