



459410



## Antennen-Steckdose 4Loch Einzeldose DC-durchlässig, Kommunikationstechnik

Technische Merkmale

### Funktion

- HDTV geeignet

### Konnektivität

- fernspeisbar über F-Buchsen
- mit 2 unabhängigen SAT-Ausgängen (F-Buchsen) und 2 IEC-Ausgängen (male/female)
- für terrestrischen Empfang
- für digitale und analoge Übertragung

### Spannung

- gleichspannungsdurchlässig

### Frequenz

Breitbandtechnologie 5...2400 MHz

### Widerstand

Wellenwiderstand 75 Ω

### Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 2 dB

Anschlussdämpfung bei 860 MHz 2 dB

### Werkstoff

Werkstoff Metall

### Montage

- für Gemeinschafts- und Breitbandkabelanlagen
- für SAT-Einzel- und Verteileranlagen
- für Multiswitch-Anlagen

### Anschluss

Anschluss für gleichzeitigen Anschluss von Ton-, und  
Fernsehempfänger sowie 2 unabhängige SAT-  
Receiver

- mit Schraubklemmen

### Einstellungen

- auch für die Ergänzung von zusätzlichen SAT-Programmen in Breitbandkabelanlagen

### Ausstattung

- äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb DC-durchlässig

---

**Normen**

---

Normen allgemein	EN 50083-2 und EN 60728-4
------------------	---------------------------

---

**Sicherheit**

---

Abschirmung	(VHF/UHF) nach EN 50083-2, Class B, (SAT) nach EN 50083-2, Class A
-------------	---

---

Schutzart	IP20
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-25...55 °C
--------------------	-------------

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
--------------------	-----------------------

---

Haupt-Designlinie	Kommunikationstechnik
-------------------	-----------------------

---