

455401

UAE

Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6/classe E TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

Caratteristiche tecniche

Design

Costruzione	secondo DIN EN 60603-7-5

Connettività

- Con presa inclinata a 45°
- Per spina RJ11, RJ12 e RJ45

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale	72 V DC
Corrente nominale	0,5 A

Tensione

- Adatto per PoE+

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	max. 250 MHz

Resistenza

Schermo di resistenza del contatto	100 mΩ
Segnale di resistenza del contatto	20 mΩ

Materiali

Codice cromatico A e B	secondo EIA/TIA-568-B.2

- Supporto in pressofusione di zinco

Dimensioni

Profondità d'incasso	31 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione

Collegamento

- Con morsetti LSA +
- Con contatti schermati a 360° ed fissaggio cavo antistrappo

Cavo

Ø conduttore	0,4…0,63 mm (AWG 26-22)

- Inserzione conduttore flessibile

Equipaggiamento

- Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-40…70 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI