



455501



Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 5e/classe E TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

Caratteristiche tecniche

Design

Costruzione secondo DIN EN 60603-7-5

Connettività

- Con presa inclinata a 45°
- Per spina RJ11, RJ12 e RJ45

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale 72 V DC

Corrente nominale 1 A

Tensione

- Adatto per PoE+

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione max. 250 MHz

Resistenza

Schermo di resistenza del contatto 100 mΩ

Segnale di resistenza del contatto 20 mΩ

Materiali

Codice cromatico A e B secondo EIA/TIA-568-B.2

- Supporto in pressofusione di zinco

Dimensioni

Profondità d'incasso 31 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Collegamento

- Con morsetti LSA +
- Con contatti schermati a 360° ed fissaggio cavo antistrappo

Cavo

Ø conduttore 0,4...0,63 mm (AWG 26-22)

- Inserzione conduttore flessibile

Equipaggiamento

- Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-40...70 °C
-------------------------	-------------

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI
