



455501



## UAE Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.5e Kommunikationstechnik

### Technische Merkmale

### Architektur

Bauart nach DIN EN 60603-7-5

### Konnektivität

- mit 45° Schrägauslass
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 72 V DC  
Nennstrom 1 A

### Spannung

- geeignet für PoE+

### Frequenz

Übertragungsbandbreite max. 250 MHz

### Widerstand

Kontaktwiderstand Schirm 100 mΩ  
Kontaktwiderstand Signal 20 mΩ

### Werkstoff

Farbcode A und B nach TIA/EIA-568-B.2  
- Gehäuse aus Zinkdruckguss

### Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

### Montage

Montageart ohne Spreizkrallen

### Anschluss

- mit LSA+ Klemmen
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung

### Kabel

Leiter Ø 0,4...0,63 mm (AWG 26-22)  
- flexible Leitungszuführung

### Ausstattung

- äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

### Sicherheit

Schutzart IP20  
- Nein

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40...70 °C
--------------------	-------------

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Kommunikationstechnik

---