



455501



UAE Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.5e Kommunikationstechnik

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN EN 60603-7-5

Konnektivität

- mit 45° Schrägauslass
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 72 V DC
Nennstrom 1 A

Spannung

- geeignet für PoE+

Frequenz

Übertragungsbandbreite max. 250 MHz

Widerstand

Kontaktwiderstand Schirm 100 mΩ
Kontaktwiderstand Signal 20 mΩ

Werkstoff

Farbcode A und B nach TIA/EIA-568-B.2
- Gehäuse aus Zinkdruckguss

Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Montage

Montageart ohne Spreizkrallen

Anschluss

- mit LSA+ Klemmen
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung

Kabel

Leiter Ø 0,4...0,63 mm (AWG 26-22)
- flexible Leitungszuführung

Ausstattung

- äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Sicherheit

Schutzart IP20
- Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...70 °C
--------------------	-------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Kommunikationstechnik
