47446049

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera per edilizia senza barriere architettoniche con simbolo scansionabile, protezione elevata contro i contatti, Posizione di installazione variabile a 45°, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Coperchio

- Con coperchio a cerniera a chiusura automatica

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1

- Con morsetti a molla

Casistiche di utilizzo

Edilizia senza barriere architettoniche secondo	conformemente a DIN 18040

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con simbolo scansionabile
empty	protezione elevata contro i contatti
empty	Posizione di installazione variabile a 45°

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti VDE 0620-1	

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3

Istruzione

Hinweistext	Adatto particolarmente per combinazioni di più prese da incasso utilizzando spine a squadra.