



6161036084



**Steckdose ohne Schutzkontakt mit Schraubklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
- 2-polig	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	alu
Farbe	aluminium
Farbe	Aluminium-Optik
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	samt

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm
Spiegeltiefe	8 mm

**Montage**

Montageart	für Schraubbefestigung
------------	------------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraubklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9