



47516076



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
| - mit zufallendem Klappdeckel | |

Werkstoff

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Designlinienfarbe | anthrazit |
| Farbe | anthrazit |
| Farbe | anthrazit grau |
| RAL Farbe | RAL 7021 - Schwarzgrau |
| Material / Verarbeitung | lackiert |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | samt |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen | |

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | erhöhtem Berührungsschutz |
|--------------------------------------|---------------------------|

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 02 |
| Schutzart | IP20 |
| - erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1 | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|--|
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |
