47516086

presa SCHUKO con coperchio a cerniera protezione elevata contro i contatti, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, antracite velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Coperchio

- Con coperchio a cerniera richiudibile

Materiali

Colore linea di design	antracite
Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1

- Con morsetti a molla

Uso

empty	protezione elevata contro i contatti

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20

- Protezione elevata contro i contatti

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3