



47436007



Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "ZSV" Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, orange samt

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |
| Technische Ausführung | Aufdruck "ZSV" |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Nennstrom | 16 A |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Designlinien-Sonderfarbe | orange |
| Farbe | orange |
| Farbe | orange |
| RAL Farbe | RAL 2003 - Pastellorange |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | samt |

Abmessungen

| | |
|----------------------|-------|
| Einbautiefe UP-Dosen | 31 mm |
|----------------------|-------|

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen | |

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 02 |
| Schutzart | IP20 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|--|
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |

Hinweis

Hinweistext

Einsatz farblich gekennzeichnet.