



41106014



Presa SCHUKO con LED di controllo e stampa "ZSV" con campo di scrittura, protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, arancione velluto

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso
Versione tecnica	Stampa "ZSV"

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

Materiali

Colore delle linee di design - colori speciali	arancione
Colore	arancione
Colore	arancione
Superficie	velluto

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
----------------------	-------

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura
empty	protezione elevata contro i contatti
empty	Morsetti a sollevamento a vite

Norme, Omologazioni

Versione SV, ZSV	secondo VDE 0100-710
------------------	----------------------

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti	

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3

Istruzione

Hinweistext	Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 6 mm., Inserto contrassegnato tramite colori.
-------------	---
