



6765096014



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, orange samt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinien-Sonderfarbe	orange
Farbe	orange
Farbe	orange
RAL Farbe	RAL 2003 - Pastellorange
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	samt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9