



41686089



Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-20 R mit Schraubklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	125 V
Nennspannung	125 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	20 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

Abmessungen

Einbautiefe	19 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2 x 4 mm ²
- mit Schraubklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

Normen

Norm	NEMA 5-20 R
------	-------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

Hinweis

Hinweistext

Nicht UL-zertifiziert.