



16406096



**Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Ausführung**

- 1-polig

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 230 V

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

**Strom**

Induktive Last bei  $\cos \varphi = 0,6$  max. 6 A

Schaltstrom 10 A /230 V AC1

**Leistung**

konventionelle Trafos 1500 VA

Elektronische Trafos 1500 W

Leistungsaufnahme < 0,2 W

**Werkstoff**

Designlinienfarbe anthrazit

Farbe anthrazit

Farbe anthrazit grau

RAL Farbe RAL 7021 - Schwarzgrau

Material / Verarbeitung lackiert

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche samt

**Abmessungen**

Tiefe 57,3 mm

Einbautiefe 32 mm

Kartenbreite max. 55 mm

Kartenstärke 0,8...1,2 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

**Leuchtstofflampen Steuerung**

Kompaktleuchtstofflampen 500 W

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1500 W

**LED Steuerung**

LED beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard

### Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

### Anschluss

Schraubklemmen (max.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
- mit Schraub-Liftklemmen

### Einstellungen

Nachlaufzeit stufenweise einstellbar 0, 15, 30, 60 s  
- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit

### Lieferumfang

Mit Leuchtmittel nein

### Ausstattung

Berührungslos nein  
- für Beleuchtung  
- mit potenzialfreiem Kontakt

### Sicherheit

Schutzart IP20

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...50 °C  
Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung  
Haupt-Designlinie Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9  
Sekundär Designlinie(n) Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9