16616049

Bilanciere per edilizia senza barriere architettoniche con guida per imbocco, Lente, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Comandi e indicatori

- Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
- Per interruttore di commutazione/invertitore
- Per pulsante a bilanciere

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Superficie	velluto

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio a molla

Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

Casistiche di utilizzo

Edilizia senza barriere architettoniche secondo	conformemente a DIN 18040

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con guida per imbocco
empty	Lente

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3

Istruzione

- Il grado di protezione IP44 è garantito solo mediante collegamento col relativo gruppo fluorescente, a incandescenza o LED, e tramite set di guarnizioni per interruttori/pulsanti.