

47387009



Presa SCHUKO con campo di scrittura, protezione elevata contro i contatti, BERKER K.1, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1

- Con morsetti a molla

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura
empty	protezione elevata contro i contatti

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP20

- Protezione elevata contro i contatti

Identificazione

Linea di design principale	BERKER K.1

Istruzione

Hinweistext	Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 6 mm.