



41097009



Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, Berker K.1, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Leistung

| | |
|-------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme | 0,25 W/0,35 VA |
|-------------------|----------------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Fühler

- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet

Werkstoff

| | |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß |
| Farbe | polarweiß |
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | glänzend |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Beleuchtung Steuerung

| | |
|----------------------|--------|
| Ausschaltheelligkeit | ≈ 4 lx |
| Einschaltheelligkeit | ≈ 2 lx |
| Lichtstärke (weiß) | 0,2 cd |

LED Steuerung

| | |
|-----|---|
| LED | weißes LED-Licht, lange Lebensdauer der LED |
|-----|---|

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Leiterquerschnitt (massiv) | max. 2,5 mm ² |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Schraub-Liftklemmen | |

Kabel

- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

Ausstattung

- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | erhöhtem Berührungsschutz |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | mit Schraub-Liftklemmen |

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| Schutzart | IP20 |
| - erhöhter Berührungsschutz | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------|------------|
| Haupt-Designlinie | Berker K.1 |
|-------------------|------------|

Hinweis

| | |
|-------------|--|
| Hinweistext | Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel. |
|-------------|--|