29517009

Segnale luminoso a LED, RGB BERKER K.1

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz

Potenza

Potenza assorbita	con 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Lucido

Controllo del LED

Numero di lampade LED	4

Installazione, montaggio

Per montaggio in scatole da incasso esistenti in commercio	secondo DIN 49073-1

Collegamento

Sezione conduttore	2,5 mm²

Impostazioni

- Luminosità modificabile tramite potenziometro

Equipaggiamento

- Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante
- Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante
- il colore è commutabile tramite interruttore esterno

Temperatura

Temperatura ambiente	-5…40 °C

Identificazione

Linea di design principale	BERKER K.1