



47357003



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.5, Alu, Aluminium eloxiert

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	Alu
Farbe	aluminium
Farbe	Aluminium-Optik
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Material / Verarbeitung	Aluminium eloxiert
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	-------------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

Berker K.5