



41357004



**Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker K.5, Edelstahl, Metall mattiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

|            |                |
|------------|----------------|
| Bauart     | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz      |

**Elektrische Hauptmerkmale**

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |
| Nennstrom    | 16 A     |

**Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Deckel, Tür**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

**Werkstoff**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Designlinienfarbe       | Edelstahl               |
| Farbe                   | edelstahl               |
| Farbe                   | Edelstahl-Optik         |
| RAL Farbe               | RAL 9022 - Perlhellgrau |
| Material / Verarbeitung | Metall mattiert         |
| Werkstoff               | Edelstahl               |
| Oberfläche              | matt                    |

**Abmessungen**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Einbautiefe          | 32 mm |
| Einbautiefe UP-Dosen | 31 mm |

**Montage**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

**Anschluss**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen        | nach IEC 60884-1    |
| Verbindungsklemmen        | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Schraub-Liftklemmen |                     |

**Bedienung**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | Schraub-Liftklemmen           |

**Sicherheit**

---

|  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 07   |
| Schutzart                                    | IP20 |
| - erhöhter Berührungsschutz                  |      |

---

**Kennzeichnung**

---

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Haupt-Designlinie | Berker K.5 |
|-------------------|------------|

---