



3315417004



**Presa VGA Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER K.5, acciaio opaco, verniciato**

Caratteristiche tecniche

**Connettività**

- Con uscita diritta
- Compatibile con S-VGA
- Con presa D-Subminiatur a 15 poli (frontale)

**Frequenza**

Gamma di frequenza video max. 160 MHz

**Schermo**

Risoluzione max. 1280 x 1024 px

**Materiali**

Colore linea di design	acciaio
Colore	acciaio inossidabile
Colore RAL	RAL 9022 - Grigio chiaro perlato
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Opaco

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite

**Collegamento**

Sezione conduttore max. 1,5 mm<sup>2</sup>  
 - Con morsetti di sollevamento a vite per il collegamento al cavo VGA a 15 fili

**Equipaggiamento**

- Con anello di supporto

**Uso**

\_empty\_ Con morsetti a sollevamento a vite

**Identificazione**

Applicazioni, impieghi Tecnica di telecomunicazioni  
 Linea di design principale BERKER K.5

**Istruzione**

Hinweistext Per il collegamento di PC e Notebook con ad es. monitor (LCD) e videoproiettori., Rispettare le istruzioni del produttore dei cavi e delle apparecchiature in relazione alla lunghezza massima del cavo VGA!, Ditta Fränkische: "tubo multimedia" per la posa di cavi di collegamento preconfezionati, nr. art. 294.10.092, Consiglio per l'installazione: Ditta Kaiser: "scatola Electronic" al fine di rispettare i raggi di curvatura consentiti, nr. art. 1068-02 o 9062-74