16417114

Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card BERKER K.5, acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso

Versione

- Polare

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	230 V
Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz

Corrente

carico induttivo con cos φ = 0,6	max. 6 A
Corrente di interruzione	10 A /230 V AC1

Potenza

Trasformatori convenzionali	1500 VA
Trasformatori elettronici	1500 W
Potenza assorbita	< 0,2 W

Materiali

Colore linea di design	acciaio
Colore	acciaio inossidabile
Colore	apetto acciaio inossidabile
Colore RAL	RAL 9022 - Grigio chiaro perlato
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità	58,6 mm
Profondità d'incasso	32 mm
Larghezza scheda	max. 55 mm
Spessore scheda	0,8…1,2 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm

Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte	500 W
- in accensione doppia	1500 W

Controllo del LED

LED	Si illumina con LED blu se la scheda per hotel non è inserita

Controllo delle lampadine a incandescenza

Lampade a incandescenza e alogene 230 V	1500 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti a vite (max.)	2 x 2,5 mm²

- Con morsetti a sollevamento a vite

Impostazioni

Ritardo di spegnimento regolabile gradualmente	0, 15, 30, 60 s

- Con potenziometro per la regolazione graduale del ritardo di spegnimento

Equipaggiamento

- Per illuminazione
- Con contatto senza potenziale

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Linea di design principale	BERKER K.5