



16417114



## Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.5, edelstahl matt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

#### Ausführung

- 1-polig
-----------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz

#### Strom

Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
Schaltstrom	10 A /230 V AC1

#### Leistung

konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W
Leistungsaufnahme	< 0,2 W

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	edelstahl
Farbe	edelstahl
Farbe	Edelstahl-Optik
RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Tiefe	58,6 mm
Einbautiefe	32 mm
Kartenbreite	max. 55 mm
Kartenstärke	0,8...1,2 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

#### Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

#### LED Steuerung

LED	beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard
-----	-------------------------------------------------------------

#### Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

#### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

#### Anschluss

Schraubklemmen (max.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
- mit Schraub-Liftklemmen

#### Einstellungen

Nachlaufzeit stufenweise einstellbar 0, 15, 30, 60 s  
- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit

#### Ausstattung

- für Beleuchtung  
- mit potenzialfreiem Kontakt

#### Sicherheit

Schutzart IP20

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...50 °C  
Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung  
Haupt-Designlinie Berker K.5