



47517204



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.5, Edelstahl, Metall mattiert

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-	mit zufallendem Klappdeckel

Werkstoff

Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	edelstahl
Farbe	Edelstahl-Optik
RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Material / Verarbeitung	Metall mattiert
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe UP-Dosen	35 mm
----------------------	-------

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
-	mit Steckklemmen

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	---------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzart	IP20
-	erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	Berker K.5

Hinweis

-
- Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
-