



47477104



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker K.5, Edelstahl, Metall mattiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung	

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	edelstahl
Farbe	Edelstahl-Optik
RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Material / Verarbeitung	Metall mattiert
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt

**Abmessungen**

Einbautiefe UP-Dosen	35 mm
----------------------	-------

**Montage**

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1	

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker K.5
-------------------	------------

---